


ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

Воздухоотводчики автоматические поплавковые применяются для автоматического удаления воздуха и прочих газов из трубопроводов и воздухоотборников систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения вентиляционных установок, кондиционеров, коллекторов. Предохраняют закрытые системы трубопроводов от явлений коррозии и кавитации, а также от образования воздушных пробок.


Воздухоотводчик автоматический с верхним выпуском



Артикул	Размер	Упаковка	А, мм	В, мм	Вес, г	Цена*
PF DV 571.10	3/8"	100/1	68	46	138	€ 3,53
PF DV 571.15	1/2"	100/1	69	46	140	€ 3,53

Максимальное рабочее давление: 10 бар
 Максимальная рабочая температура: + 110°C
 Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая DIN ISO 228-1


Воздухоотводчик автоматический угловой



Артикул	Размер	Упаковка	А, мм	В, мм	Вес, г	Цена*
PF DV 608	1/2"	100/4	61	58	168	€ 4,15

Максимальное рабочее давление: 10 бар
 Максимальная рабочая температура: + 110°C
 Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая DIN ISO 228-1


Воздухоотводчик автоматический компактный с отсекающим клапаном



Артикул	Размер	Упаковка	А, мм	В, мм	Вес, г	Цена*
PF DV 609.10	3/8"	100/4	95	33	137	€ 3,56
PF DV 609.15	1/2"	100/4	95	33	140	€ 3,56

Максимальное рабочее давление: 6 бар
 Максимальная рабочая температура: + 110°C
 Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая DIN ISO 228-1

Клапан отсекающий для монтажа/демонтажа воздухоотводчика



Артикул	Размер	Упаковка	А, мм	В, мм	Вес, г	Цена*
PF DV 572.108	3/8"М x 1/4"F	500/50/10	22,5	19,5	25	€ 0,66
PF DV 572.1010	3/8"М x 3/8"F	500/50/10	25	24	40	€ 1,07
PF DV 572.158	1/2"М x 1/4"F	500/50/10	25	24	42	€ 1,21
PF DV 572.1510	1/2"М x 3/8"F	500/50/10	29,5	26	46	€ 1,33
PF DV 572.15	1/2"М x 1/2"F	500/50/10	27	26,5	44	€ 1,33

Отсекающий клапан позволяет производить установку и снятие воздухоотводчика без слива теплоносителя из системы.

Присоединительная резьба: трубная цилиндрическая DIN ISO 228-1